

10122535-2

PRODUKTDATENBLATT  
WWW.CONEN-SYSTEMS.COM

## LICHTBILDWAND MIT MOTOR – "SCALA II"

B/H: 350X250 CM, MIT MOTOR



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Jede Bildwand muss zu den Raumgegebenheiten passen, damit Sie den maximalen Nutzen herausholen können. Die Premium-Rollbildwand Scala II ist die optimale Lösung für Schul-, Büro- oder Konferenzräume. Sie kann sichtbar an Wand oder Decke, sowie in abgehängte Decken montiert werden. Es besteht eine Revisionsmöglichkeit der gesamten Lichtbildwand ohne Demontage.

Die Standardfarbe des Aluminiumgehäuses (B 12,5 x H 12,5 cm) ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Andere Farben sind nach RAL Classic optional möglich, kontaktieren Sie uns gerne!

Sichtbare Wand- /Deckenmontage oder in abgehängte Decken? Für die sichtbare Wand- oder Deckenmontage steht Ihnen eine einfache und schnelle Montage mit dem Quick-Montageset zur Verfügung: positionieren – einhängen – sichern. Montagenutzen an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen Ihnen flexible Montagemöglichkeiten; perfekt anpassbar an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Nachjustiermöglichkeit des Gehäuses vertikal.

Für Bildwände, die deckenbündig eingebaut werden sollen, empfehlen wir unser professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen.

Falls die bereits bestehende Einrichtung eine direkte Wandmontage nicht zulässt, können Sie Wandabstandshalter dazu ordern. Mit der Scala II haben Sie die Revisionsmöglichkeit der gesamten Lichtbildwand inkl. Technik ohne Demontage. Einfache Montage in abgehängte Deckensysteme, ohne weitere bauseitige Revisionsöffnungen.

### Zubehör



Wandabstandshalter 30 cm  
(für Dolomit II / Scala II)



Wandabstandshalter 40 cm  
(für Dolomit II / Scala II)



Wandabstandshalter 20 cm  
(für Dolomit II / Scala II)



Sonderlackierung Bildwand -  
RAL Classic nach  
Kundenwunsch



Motorantrieb - links



Funkfernsteuerung 1-Kanal  
mit Handsender

### EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
- revisionierbar ohne Demontage!
- Montagenutzen an allen Seiten des Gehäuses ermöglicht flexible Montage
- Motorantrieb: 230V/50Hz - Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts oben
- Formate bis 400 x 300 cm lieferbar
- Bildwandfläche: Polar - erfüllt die Anforderungen nach DIN4102-B2
- zur Wand- /Deckenbefestigung, optional: Einbausystem für abgehängte Decke
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände



Deckenmontiert



Wandmontiert

Artikelnummer	10122535-2	
Projektionsfläche	3500 mm - 2500 mm	137.8" - 98.4"
Gewicht	38 kg	83.8 lbs
Verpackungen	Verpackungsmaße BxHxT	Versandgewicht
10122535-2	4000 x 180 x 180 mm / 157.5 x 7.1 x 7.1"	82 kg / 180.8 lbs

---

Conen Systems GmbH  
Conenstr. 4  
54497 Morbach-Gonzerath  
Germany

T +49 5251 50012-0  
E [sales@conen-systems.com](mailto:sales@conen-systems.com)

[www.conen-systems.com](http://www.conen-systems.com)

© Copyright by Conen Systems GmbH

19.02.2025  
Seite 2/2